

# BILAG 7

## EKSEMPEL PÅ D&V-DOKUMENTATION



**Enemærke &  
Petersen a/s**

Dato: 01.12.2013

Rev.:

**KVALITETSPLAN**

Sagsnr.: 10470

### DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE:

#### (23) Aluminiums tag og inddækninger - Falzonal

<b>Fabrikat/leverandør:</b>	Falzonal Muncholm A/S Tolsagervej 4 8370 Hadsten Tlf.: 86 21 50 55 sk@muncholm.dk www.Muncholm.dk	
<b>Entrepreneur:</b>	Enemærke & Petersen a/s Klostergården Ole Hansens Vej 1 4100 Ringsted Tlf.: 57 61 72 72 Fax: 57 67 04 72 www.eogp.dk	
<b>Materiale/type:</b>	Tagbeklædning – Falzonal . 0.7 mm farvet Aluminium Matgrauhell – 17H7 - 10	
<b>Vedligeholdelse</b>		
<b>Emne</b>	<b>Behandling</b>	<b>Interval, år</b>
<b>Vedligeholdelse:</b>	En Falzonal tagbeklædning behøver normal vedligeholdelse for at bevare sin styrke, egenskaber og funktion. Påvirkninger fra omgivelserne, f.eks. fra plantevækst, træer, buske m.v. kan have indflydelse på tagets udseende og funktion.  Derfor er et årligt eftersyn af tagets omgivelser, ventilationsåbninger, samlinger en god ide. Eftersyn og udbedring af eventuelle skader sikrer lang levetid for Falzonal tagbeklædningen.	
		Årligt.
<b>Rengøring:</b>	Som i andre sammenhænge er det bedre at forebygge end at behandle. Som regel er det tilstrækkeligt at børste af med en blød børste Rengøring af Falzonal tagbeklædningen foretages med rent vand, eventuelt tilsat et svagt rengøringsmiddel. Begynd altid afvaskning fra nederen og i et naturligt afgrænsede områder. Skyl efter med rent vand for at sikre, at overfladen er helt ren.	
		Efter behov ved årlig besigtigelse
<b>Lakskader</b>	Ved eventuelle lak- eller korrosionsskader kontaktes leverandør omgående for udbedringsanvisning	
<b>Hvad bygningsdelen ikke kan tåle:</b>	Slibemidler, opløsningsmidler, hård børstning, højstryksspuling og lign.	
<b>Henvisninger</b>		
Vedligeholdelses vejledning af .Falzonal tagbeklædning fra Muncholm		